



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA KODIAQ SCOUT

## Vznětové motory

Technické údaje	2,0 TDI/110 kW 4×4	2,0 TDI/110 kW 4×4 (A)	2,0 TDI/140 kW 4×4 (A)
<b>Motor</b>			
Motor	vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2× OHC, uložený vpředu napříč		
Počet válců	4		
Zdvihový objem [cm <sup>3</sup> ]	1968		
Vrtání × zdvih [mm × mm]	81,0 × 95,5		
Maximální výkon/otáčky [kW/min <sup>-1</sup> ]	110/3500–4000		140/3500–4000
Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min <sup>-1</sup> ]	340/1750–3000		400/1750–3250
Kompresní poměr	16,2 : 1		15,5 : 1
Exhalační norma	EU 6		
Plnění	elektronicky řízené vysokotlaké vstřikování systémem common-rail		
Mazání	tlakové oběžné s plnopřtokovým čističem oleje		
Palivo	motorová nafta		
<b>Pohon</b>			
Pohon	pohon všech čtyř kol se samočinným elektronickým rozdělováním točivého momentu mezi nápravy vícelamelovou kapalinovou spojkou		
Spojka	třecí suchá, hydraulicky ovládaná jednotoučová, s talířovou pružinou a bezazbestovým obložním	dvě souosé spojky, mokré, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané	
Převodovka	mechanická šestistupňová, plně synchronizovaná	automatická sedmistupňová DSG s možností manuálního řazení Tiptronic	
Převodové stupně	I-3,769 II-2,087 III-1,324 IV-0,977 V-0,975 VI-0,814 Z-4,549	I-3,562 II-2,526 III-1,586 IV-0,938 V-0,722 VI-0,688 VII-0,574 Z-2,788	I-3,562 II-2,526 III-1,586 IV-0,938 V-0,722 VI-0,688 VII-0,574 Z-2,788
Stálý převod	I-3,944 II-3,087	I-4,733 II-3,944	I-4,733 II-3,944



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA KODIAQ SCOUT

## Vznětové motory

Technické údaje	2,0 TDI/110 kW 4x4	2,0 TDI/110 kW 4x4 (A)	2,0 TDI/140 kW 4x4 (A)
<b>Podvozek</b>			
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem		
Zadní náprava	víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem		
Odpružení	vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin		
Brzdy	kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem		
Brzdy vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny		
Brzdy vzadu	kotoučové		
Parkovací brzda	elektromechanická na zadní kola		
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem		
Kola	7J x 19"		
Pneumatiky	235/50 R19		
<b>Karoserie</b>			
Karoserie	pětidveřová, pětimístná {sedmimístná}, dvouprostorová		
Součinitel odporu vzduchu $c_x$	0,331 {0,341}		0,334 {0,338}
<b>Vnější rozměry</b>			
Délka [mm]	4706		
Šířka [mm]	1882		
Výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	1676		
Rozvor [mm]	2791		
Světlá výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	187 {189}		
Rozchod kol vpředu [mm]	1586		
Rozchod kol vzadu [mm]	1576		



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA KODIAQ SCOUT

## Vznětové motory

Technické údaje		2,0 TDI/110 kW 4x4	2,0 TDI/110 kW 4x4 (A)	2,0 TDI/140 kW 4x4 (A)
<b>Vnitřní rozměry</b>				
Šířka v loktech na předních sedadlech	[mm]		1527	
Šířka v loktech na zadních sedadlech (2./3. řada)	[mm]		1510/- {1511/1270}	
Efektivní prostor pro hlavu vpředu	[mm]		1020	
Efektivní prostor pro hlavu vzadu (2./3. řada)	[mm]		1014/- {1015/905}	
Objem zavazadlového prostoru (za 3. řadou sedadel do úrovně hrany zadních opěr, rolo je uloženo pod podlahou)	[l]		{270***}	
Objem zavazadlového prostoru do výše krytu zavazadlového prostoru (se sklopenou 3. řadou sedadel, dle polohy opěry a dle proměnné pozice 2. řady sedadel)	[l]		650-835*** {560-765***}	
Maximální objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech, po střechu	[l]		2065 {2005}	
<b>Hmotnosti</b>				
Pohotovostní hmotnost – s řidičem**	[kg]	1705 {1748}	1740 {1783}	1752 {1795}
Užitečné zatížení – s řidičem**	[kg]	675 {710}	675 {768}	675 {767}
Celková hmotnost	[kg]	2305 {2383}	2340 {2460}	2352 {2472}
Maximální zatížení střechy	[kg]		75	
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného	[kg]	750 {-}		750
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 12 %	[kg]	2000 {-}		2500 {2000}
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 8 %	[kg]	2000 {-}		2500 {2000}
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	[kg]	100 {-}		100 {80}



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA KODIAQ SCOUT

## Vznětové motory

Technické údaje	2,0 TDI/110 kW 4×4	2,0 TDI/110 kW 4×4 (A)	2,0 TDI/140 kW 4×4 (A)
<b>Náplně</b>			
Objem palivové nádrže [l]	60		
<b>Provozní vlastnosti</b>			
Maximální rychlost [km/h]	197 {195}	194 {192}	210 {209}
Zrychlení 0–100 km/h [s]	9,7 {9,9}	9,9 {10,1}	8,6 {8,8}
Spotřeba (1999/100/ES)			
– město [l/100 km]	6,4 {6,5}	6,8	6,6
– mimo město [l/100 km]	4,8 {4,9}	5,2	5,3
– kombinovaná [l/100 km]	5,4 {5,5}	5,7	5,7
Emise CO <sub>2</sub> [g/km]	141 {144}	149	150 {151}
Vnější průměr zatáčení – stopový [m]	11,6		

Technická data odpovídají modelu v základní specifikaci.

\*\* Platí pro vůz se základní výbavou, hmotnost řidiče 75 kg.

\*\*\* Hodnota závisí na poloze opěradel a pozici zadních sedadel.

{ } Platí pro sedmimístné provedení.



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA KODIAQ SCOUT

## Zážehové motory

Technické údaje	1,4 TSI/110 kW ACT 4×4	1,4 TSI/110 kW 4×4 (A)	2,0 TSI/132 kW 4×4 (A)
<b>Motor</b>			
Motor	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2× OHC, uložený vpředu napříč		
Počet válců	4		
Zdvihový objem [cm <sup>3</sup> ]	1395		1984
Vrtání × zdvih [mm × mm]	74,5 × 80,0		82,5 × 92,8
Maximální výkon/otáčky [kW/min <sup>-1</sup> ]	110/5000–6000		132/3900–6000
Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min <sup>-1</sup> ]	250/1500–3500		320/1400–3940
Kompresní poměr	10,0 : 1		11,65 : 1
Exhalační norma	EU 6		
Plnění	elektronicky řízené přímé vstřikování paliva		elektronicky řízené kombinované (přímé a nepřímé) vstřikování paliva
Zapalování	elektronické bezkontaktní, řízené řídicí jednotkou		
Mazání	tlakové oběžné s plnopřtokovým čističem oleje		
Palivo	bezolovnatý benzin min. o. č. 95		
<b>Pohon</b>			
Pohon	pohon všech čtyř kol se samočinným elektronickým rozdělováním točivého momentu mezi nápravy vícelamelovou kapalinovou spojkou		
Spojka	třecí suchá, hydraulicky ovládaná jednotkoučová, s talířovou pružinou a bezazbestovým obložním	dvě sousé spojky, mokré, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané	
Převodovka	mechanická šestistupňová, plně synchronizovaná	automatická šestistupňová DSG s možností manuálního řazení Tiptronic	automatická sedmistupňová DSG s možností manuálního řazení Tiptronic
Převodové stupně	I-3,769 II-2,087 III-1,469 IV-1,088 V-1,108 VI-0,912 Z-4,549	I-3,462 II-2,050 III-1,300 IV-0,902 V-0,914 VI-0,756 Z-3,987	I-3,562 II-2,526 III-1,679 IV-1,022 V-0,788 VI-0,761 VII-0,635 Z-2,788
Stálý převod	I-4,562 II-3,476	I-4,800 II-3,600	I-4,733 II-3,944



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA KODIAQ SCOUT

Zážehové motory

Technické údaje	1,4 TSI/110 kW ACT 4x4	1,4 TSI/110 kW 4x4 (A)	2,0 TSI/132 kW 4x4 (A)
<b>Podvozek</b>			
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem		
Zadní náprava	víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem		
Odpružení	vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin		
Brzdy	kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem		
Brzdy vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny		
Brzdy vzadu	kotoučové		
Parkovací brzda	elektromechanická na zadní kola		
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem		
Kola	7J x 19"		
Pneumatiky	235/50 R19		
<b>Karoserie</b>			
Karoserie	pětidveřová, pětimístná {sedmimístná}, dvouprostorová		
Součinitel odporu vzduchu $c_x$	0,332 {0,341}	0,332 {0,341}	0,330 {0,336}
<b>Vnější rozměry</b>			
Délka [mm]	4706		
Šířka [mm]	1882		
Výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	1676		
Rozvor [mm]	2791		
Světlá výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	187{189}		
Rozchod kol vpředu [mm]	1586		
Rozchod kol vzadu [mm]	1576		



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA KODIAQ SCOUT

## Zážehové motory

Technické údaje		1,4 TSI/110 kW ACT 4×4	1,4 TSI/110 kW 4×4 (A)	2,0 TSI/132 kW 4×4 (A)
<b>Vnitřní rozměry</b>				
Šířka v loktech na předních sedadlech	[mm]		1527	
Šířka v loktech na zadních sedadlech (2./3. řada)	[mm]		1510/- {1511/1270}	
Efektivní prostor pro hlavu vpředu	[mm]		1020	
Efektivní prostor pro hlavu vzadu (2./3. řada)	[mm]		1014/- {1015/905}	
Objem zavazadlového prostoru (za 3. řadou sedadel do úrovně hrany zadních opěr, rolo je uloženo pod podlahou)	[l]		{270***}	
Objem zavazadlového prostoru do výše krytu zavazadlového prostoru (se sklopenou 3. řadou sedadel, dle polohy opěry a dle proměnné pozice 2. řady sedadel)	[l]		650-835*** {560-765***}	
Maximální objem zavazadlového prostoru při sklopených sedadlech, po střechu	[l]		2065 {2005}	
<b>Hmotnosti</b>				
Pohotovostní hmotnost – s řidičem**	[kg]	1615 {1658}	1630 {1673}	1695 {1738}
Užitečné zatížení – s řidičem**	[kg]	675 {762}	675 {761}	675 {752}
Celková hmotnost	[kg]	2215 {2335}	2230 {2350}	2295 {2413}
Maximální zatížení střechy	[kg]		75	
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného	[kg]		750	
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 12 %	[kg]	2000	2000	2200 {2000}
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 8 %	[kg]	2000	2000	2200 {2000}
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	[kg]	100 {80}		100 {80}



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER

# ŠKODA KODIAQ SCOUT

## Zážehové motory

Technické údaje	1,4 TSI/110 kW ACT 4×4	1,4 TSI/110 kW 4×4 (A)	2,0 TSI/132 kW 4×4 (A)
<b>Náplně</b>			
Objem palivové nádrže [l]		60	
<b>Provozní vlastnosti</b>			
Maximální rychlost [km/h]	197 {196}	194 {192}	207 {205}
Zrychlení 0–100 km/h [s]	9,8 {9,9}	9,9 {10,1}	8,0 {8,2}
Spotřeba (1999/100/ES)			
– město [l/100 km]	8,3	8,5	9,1
– mimo město [l/100 km]	6,0	6,3	6,4
– kombinovaná [l/100 km]	6,9	7,1	7,4
Emise CO <sub>2</sub> [g/km]	155 {156}	163	170
Vnější průměr zatáčení – stopový [m]		11,6	

Technická data odpovídají modelu v základní specifikaci.

\* Při použití benzínu s nižším oktanovým číslem může dojít k mírnému snížení výkonu.

\*\* Platí pro vůz se základní výbavou, hmotnost řidiče 75 kg.

\*\*\* Hodnota závisí na poloze opěradel a pozici zadních sedadel.

{ } Platí pro sedmimístné provedení.