



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KAROQ

Vznětové motory

Technické údaje	1,6 TDI/85 kW	1,6 TDI/85 kW (A)	2,0 TDI/110 kW****	2,0 TDI/110 kW 4x4	2,0 TDI/110 kW 4x4 (A)	2,0 TDI/140 kW 4x4 (A)****
Motor						
Motor	vznětový, přeplňovaný turbodmychadlem s nastavitelnou geometrií lopatek, řadový, chlazený kapalinou, 2× OHC, uložený vpředu napříč					
Počet válců	4					
Zdvihový objem [cm ³]	1598		1968			
Vrtání × zdvih [mm × mm]	79,5 × 80,5		81,0 × 95,5			
Maximální výkon/otáčky [kW/min ⁻¹]	85/3250–4000		110/-	110/3500–4000		140/-
Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min ⁻¹]	250/1500–3200		340/-	340/1750–3000		400/-
Kompresní poměr	16,2 : 1		-	16,2 : 1		-
Exhalační norma	EU 6					
Plnění	elektronicky řízené vysokotlaké vstřikování systémem common-rail					
Mazání	tlakové oběžné s plnopřetokovým čističem oleje					
Palivo	motorová nafta					
Pohon						
Pohon	pohon předních kol			pohon všech čtyř kol se samočinným elektronickým rozdělováním točivého momentu mezi nápravy vícelamelovou kapalinovou spojkou		
Spojka	třecí suchá, hydraulicky ovládaná jednokotoučová, s talířovou pružinou a bezazbestovým obložním	dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané	třecí suchá, hydraulicky ovládaná jednokotoučová, s talířovou pružinou a bezazbestovým obložním		dvě souosé spojky, mokré, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané	
Převodovka	mechanická šestistupňová, plně synchronizovaná	automatická sedmistupňová DSG s možností manuálního řízení Tiptronic	mechanická šestistupňová, plně synchronizovaná		automatická sedmistupňová DSG s možností manuálního řízení Tiptronic	
Převodové stupně	I-4,111 II-2,118 III-1,360 IV-0,971 V-0,733 VI-0,592 Z-4,000	I-3,500 II-2,087 III-1,343 IV-0,933 V-0,974 VI-0,778 VII-0,653 Z-3,722	-	I-3,767 II-1,958 III-1,257 IV-0,870 V-0,857 VI-0,717 Z-4,549	I-3,579 II-2,750 III-1,677 IV-0,889 V-0,677 VI-0,722 VII-0,561 Z-2,900	-
Stálý převod	3,647	I-4,800 II-3,429 III-4,500	-	I-3,944 II-3,087	I-4,471 II-3,304	-



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KAROQ

Vznětové motory

Technické údaje	1,6 TDI/85 kW	1,6 TDI/85 kW (A)	2,0 TDI/110 kW****	2,0 TDI/110 kW 4x4	2,0 TDI/110 kW 4x4 (A)	2,0 TDI/140 kW 4x4 (A)****
Podvozek						
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem					
Zadní náprava	kliková s vlečenými rameny			víceprvkové zavěšení s podélným a příčnými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem		
Odpružení	vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin					
Brzdy	kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem					
Brzdy vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny					
Brzdy vzadu	kotoučové					
Parkovací brzda	elektromechanická na zadní kola					
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem					
Kola	6J x 16"					
Pneumatiky	215/60 R16			225/60 R16		
Karoserie						
Karoserie	pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová					
Součinitel odporu vzduchu c_x	0,335		-		0,361	
Vnější rozměry						
Délka [mm]	4382					
Šířka [mm]	1841					
Výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	1603			1607		
Rozvor [mm]	2638			2630		
Světlá výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	172			176		
Výška nákladové hrany (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	680			684		
Rozchod kol vpředu [mm]	1576					
Rozchod kol vzadu [mm]	1541			1547		



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KAROQ

Vznětové motory

Technické údaje		1,6 TDI/85 kW	1,6 TDI/85 kW (A)	2,0 TDI/110 kW****	2,0 TDI/110 kW 4x4	2,0 TDI/110 kW 4x4 (A)	2,0 TDI/140 kW 4x4 (A)****
Vnitřní rozměry							
Šířka v loktech na předních sedadlech	[mm]				1486		
Šířka v loktech na zadních sedadlech	[mm]				1451		
Efektivní prostor pro hlavu vpředu	[mm]				1022		
Efektivní prostor pro hlavu vzadu	[mm]				1020		
Objem zavazadlového prostoru	[l]			521 – standardní sedadla 479–588 *** – VarioFlex			
Objem zavazadlového prostoru – při sklopených zadních sedadlech	[l]			1630 – standardní sedadla 1605 – VarioFlex			
Objem zavazadlového prostoru – při vyjmutých zadních sedadlech	[l]			1810 – VarioFlex			
Hmotnosti							
Pohotovostní hmotnost – s řidičem**	[kg]	1426	1441	-	1561	1591	-
Užitečné zatížení – s řidičem**	[kg]	597	596	-	614	612	-
Celková hmotnost	[kg]	1948	1962	-	2100	2128	-
Maximální zatížení střechy	[kg]				75		
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného	[kg]	710	720	-	750		-
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 12 %	[kg]	1500		-	2000		-
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 8 %	[kg]	1700		-	2000		-
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	[kg]	75		-	88		-
Náplně							
Objem palivové nádrže	[l]		50			55	



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KAROQ

Vznětové motory

Technické údaje	1,6 TDI/85 kW	1,6 TDI/85 kW (A)	2,0 TDI/110 kW****	2,0 TDI/110 kW 4x4	2,0 TDI/110 kW 4x4 (A)	2,0 TDI/140 kW 4x4 (A)****
Provozní vlastnosti						
Maximální rychlost [km/h]	188	188	207	196	195	211
Zrychlení 0–100 km/h [s]	10,7	10,9	8,9	8,7	9,3	7,8
Spotřeba (1999/100/ES)						
– město [l/100 km]	5,0	4,6	-	5,9	5,7	5,9
– mimo město [l/100 km]	4,4	4,3	-	4,5	4,9	4,8
– kombinovaná [l/100 km]	4,6	4,4	4,4	5,0	5,2	5,2
Emise CO ₂ [g/km]	120	117	115	131	137	134
Vnější průměr zatáčení – stopový [m]	10,2					

Technická data odpovídají modelu v základní specifikaci.

* Při použití benzínu s nižším oktanovým číslem může dojít k mírnému snížení výkonu.

** Platí pro vůz se základní výbavou, hmotnost řidiče 75 kg.

*** Hodnota závisí na poloze opěradel a pozici zadních sedadel.

**** Údaje pro motorizace jsou předběžné. Motorizace 2,0 TDI/110 kW není v nabídce na českém trhu.

- Údaje nebyly v době tiskové uzávěrky k dispozici.



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KAROQ

Zážehové motory

Technické údaje	1,0 TSI/85 kW	1,0 TSI/85 kW (A)	1,5 TSI/110 kW	1,5 TSI/110 kW (A)
Motor				
Motor	zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2x OHC, uložený vpředu napříč			
Počet válců	3		4	
Zdvihový objem [cm ³]	999		1498	
Vrtání × zdvih [mm × mm]	74.5 × 76.4		74.5 × 85.9	
Maximální výkon/otáčky [kW/min ⁻¹]	85/5000–5500		110/5000–6000	
Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min ⁻¹]	200/2000–3500		250/1500–3500	
Kompresní poměr	10.5 : 1			
Exhalační norma	EU 6			
Plnění	elektronicky řízené přímé vstřikování paliva			
Zapalování	elektronické bezkontaktní, řízené řídicí jednotkou			
Mazání	tlakové oběžné s plnopřetokovým čističem oleje			
Palivo	bezolovnatý benzin min. o. č. 95			
Pohon				
Pohon	pohon předních kol			
Spojka	třecí suchá, hydraulicky ovládaná jednotkoučová, s talířovou pružinou a bezazbestovým obložením	dvě souosé spojky, suché, vícemelové, elektrohydraulicky ovládané	třecí suchá, hydraulicky ovládaná jednotkoučová, s talířovou pružinou a bezazbestovým obložením	dvě souosé spojky, suché, vícemelové, elektrohydraulicky ovládané
Převodovka	mechanická šestistupňová, plně synchronizovaná	automatická sedmistupňová DSG s možností manuálního řazení Tiptronic	mechanická šestistupňová, plně synchronizovaná	automatická sedmistupňová DSG s možností manuálního řazení Tiptronic
Převodové stupně	I-3,769 II-1,955 III-1,281 IV-0,973 V-0,778 VI-0,642 Z-3,181	I-3,765 II-2,273 III-1,531 IV-1,133 V-1,176 VI-0,956 VII-0,795 Z-4,168	I-4,111 II-2,118 III-1,360 IV-1,029 V-0,857 VI-0,733 Z-4,000	I-3,500 II-2,087 III-1,343 IV-0,933 V-0,974 VI-0,778 VII-0,653 Z-3,721
Stálý převod	4,353	I-4,778 II-3,583 III-4,526	3,647	I-4,800 II-3,429 III-4,500



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KAROQ

Zážehové motory

Technické údaje	1,0 TSI/85 kW	1,0 TSI/85 kW (A)	1,5 TSI/110 kW	1,5 TSI/110 kW (A)
Podvozek				
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem			
Zadní náprava	kliková s vlečenými rameny			
Odpružení	vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin			
Brzdy	kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s podtlakovým posilovačem			
Brzdy vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny			
Brzdy vzadu	kotoučové			
Parkovací brzda	elektromechanická na zadní kola			
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem			
Kola	6J × 16"			
Pneumatiky	215/60 R16			
Karoserie				
Karoserie	pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová			
Součinitel odporu vzduchu c_x	0,341		0,347	
Vnější rozměry				
Délka [mm]	4382			
Šířka [mm]	1841			
Výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	1603			
Rozvor [mm]	2638			
Světlá výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	172			
Výška nákladové hrany (při pohotovostní hmotnosti)	680			
Rozchod kol vpředu [mm]	1576			
Rozchod kol vzadu [mm]	1541			



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KAROQ

Zážehové motory

Technické údaje		1,0 TSI/85 kW	1,0 TSI/85 kW (A)	1,5 TSI/110 kW	1,5 TSI/110 kW (A)
Vnitřní rozměry					
Šířka v loktech na předních sedadlech	[mm]		1486		
Šířka v loktech na zadních sedadlech	[mm]		1451		
Efektivní prostor pro hlavu vpředu	[mm]		1022		
Efektivní prostor pro hlavu vzadu	[mm]		1020		
Objem zavazadlového prostoru	[l]		521 – standardní sedadla 479–588 *** – VarioFlex		
Objem zavazadlového prostoru – při sklopených zadních sedadlech	[l]		1630 – standardní sedadla 1605 – VarioFlex		
Objem zavazadlového prostoru – při vyjmutých zadních sedadlech	[l]		1810 – VarioFlex		
Hmotnosti					
Pohotovostní hmotnost – s řidičem**	[kg]	1340	1361	1378	1393
Užitečné zatížení – s řidičem**	[kg]	607	606	612	611
Celková hmotnost	[kg]	1872	1892	1915	1929
Maximální zatížení střechy	[kg]	75			
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného	[kg]	660	680	680	690
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 12 %	[kg]	1200		1500	
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 8 %	[kg]	1500		1700	
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	[kg]	75			
Náplně					
Objem palivové nádrže	[l]	50			



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA KAROQ

Zážehové motory

Technické údaje		1,0 TSI/85 kW	1,0 TSI/85 kW (A)	1,5 TSI/110 kW	1,5 TSI/110 kW (A)
Provozní vlastnosti					
Maximální rychlost	[km/h]	187	186	204	203
Zrychlení 0–100 km/h	[s]	10,6	10,7	8,4	8,6
Spotřeba (1999/100/ES)					
– město	[l/100 km]	6,2	5,8	6,6	6,6
– mimo město	[l/100 km]	4,7	4,8	4,7	4,9
– kombinovaná	[l/100 km]	5,3	5,2	5,4	5,5
Emise CO ₂	[g/km]	119	118	123	125
Vnější průměr zatáčení – stopový	[m]	10,2			

Technická data odpovídají modelu v základní specifikaci.

* Při použití benzínu s nižším oktanovým číslem může dojít k mírnému snížení výkonu.

** Platí pro vůz se základní výbavou, hmotnost řidiče 75 kg.

*** Hodnota závisí na poloze opěradel a pozici zadních sedadel.