

VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI K OBRÁZKOM

Obrázky použité v tomto katalógu (brožúre) slúžia len na ilustráciu a nie sú určené ako súčasť žiadnej zmluvy ani záruky. Zobrazujú predvýrobné automobily a určité ilustrácie, funkcie, súčiastky a výbava sa môžu líšiť od skutočných výrobných automobilov a ponuky v jednotlivých krajinách. So žiadosťou o presné špecifikácie funkcií, súčiastok a výbavy sa obráťte na najbližšieho predajcu automobilov ŠKODA.



Aplikácia MyŠKODA

Získajte svojho osobného digitálneho spoločníka. Stiahnite si aplikáciu MyŠKODA s Paulom, interaktívnym asistentom, ktorý vám pomôže nielen pri sledovaní automobilu, ale aj pri každodenných záležitostiach.



Aplikácia ŠKODA CONNECT

Vychutnajte si úplnú kontrolu nad automobilom. Stiahnite si aplikáciu ŠKODA CONNECT a získajte prístup ku všetkým potrebným funkciám, kedykoľvek to budete potrebovať. Môže ísť o údaje o jazde, plánovanie trasy, ale aj o miesto, kde ste naposledy zaparkovali.

ŠKODA FABIA COMBI TECHNICKÉ ÚDAJE



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

TECHNICKÉ ÚDAJE – FABIA COMBI	1,0 TSI/70 kW (95 kJ) 5 ^o MP	1,0 TSI/81 kW (110 kJ) 6 ^o MP
ROZMERY/HMOTNOSTI/OBJEMY		
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4 262/1 732/1 488**	4 262/1 732/1 488**
Rázvor (mm)	2 470	2 470
Rozchod kolies vpredú/vzadu (mm)	1 463/1 457	1 457/1 451
Stopový priemer otáčania (m)	9,8	9,8
Objem palivovej nádrže (l)	45	45
OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU		
Základný/maximálny so sklopenými operadlami (l)	530/1 395	530/1 395
HMOTNOSŤ		
Pohotovostná hmotnosť s vodičom (75 kg)	1 136 – 1 257	1 147 – 1 268
Užitková hmotnosť s vodičom (75 kg)	409 – 530	409 – 530
Celková hmotnosť	1 591	1 602
Hmotnosť nebrzdeného prívesu	560	570
Hmotnosť brzdeného prívesu pri 12 % stúpaní (maximálna)	1 000	1 100
MOTORY		
Druh	pohon predných kolies zážihový prepíňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva	pohon predných kolies zážihový prepíňovaný motor s priamym vstrekovaním paliva
Zdvihový objem (cm ³)	999	999
Max. výkon (kW pri 1/min.)	70 pri 5 000 – 5 500	81 pri 5 000 – 5 500
Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min.)	160 pri 1 800 – 3 500	200 pri 2 000 – 3 500
POHÁŇACIA SÚSTAVA		
Spojka	hydraulicky ovládaná jednokotúčová	hydraulicky ovládaná jednokotúčová
Prevodovka	mechanická 5-stupňová	mechanická 6-stupňová
VÝKONY AUTOMOBILU		
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)	10,8	9,7
Maximálna rýchlosť (km/h)	187	198
SPOTREBA PALIVA CYKLUS – EÚ (l/100 km)		
Zaťaženie		
Nízke (l/100 km)	-	7,1 – 7,4
Stredné (l/100 km)	-	5,2 – 5,8
Vysoké (l/100 km)	-	4,5 – 5,4
Mimoriadne vysoké (l/100 km)	-	5,2 – 6,7
Kombinované (l/100 km)	-	5,2 – 6,2
Emisie CO ₂ (g/km)	-	119 – 141
Palivo	benzín, RON min. 95	benzín, RON min. 95

** Výška vrátane strešného nosiča (21 mm).

ĎALŠIE ÚDAJE – FABIA COMBI			
KAROSÉRIA		PODVOZOK	
Druh	5-dverová, 5-miestna s 2 oddelenými časťami	Predná náprava	zavesenie McPherson so spodnými trojuholníkovými ramenami a priečnym skrtným stabilizátorom
Svetlá výška (mm)	135	Zadná náprava	kľuková náprava s vlečnými ramenami
Svetlá výška s paketom na zlé cesty (mm)	143	Brzdová sústava	kvapalinová dvojkruhová, diagonálne prepojená brzdová sústava s podtlakovým posilňovačom DualRate
Súčiniteľ odporu vzduchu C _x	0,324 – 0,330 v závislosti od motorizácie	- predné brzdy	kotúčové brzdy s vnútorným chladením a jednopiestovým plávajúcím strmeňom
Vnútorne rozmery		- zadné brzdy	bubnové, prípadne kotúčové v závislosti od motorizácie
Šírka priestoru vpredú/vzadu (mm)	1 401/1 386	Riadenie	hrebeňové priamočné s elektromechanickým posilňovačom
Efektívna výška na hlavu vpredú/vzadu (mm)	1 021/967	Kolesá	5J × 14"
		Pneumatiky	175/70 R14

