

#### VYHLÁSENIE O VYLÚČENÍ ZODPOVEDNOSTI K OBRÁZKOM

Obrázky použité v tomto katalógu (brožúre) slúžia len na ilustráciu a nie sú určené ako súčasť žiadnej zmluvy ani záruky. Zobrazujú predvýrobné automobily a určité ilustrácie, funkcie, súčiastky a výbava sa môžu líšiť od skutočných výrobných automobilov a ponuky v jednotlivých krajinách. So žiadosťou o presné špecifikácie funkcií, súčiastok a výbavy sa obráťte na najbližšieho predajcu automobilov ŠKODA.



#### Aplikácia MyŠKODA

Získajte svojho osobného digitálneho spoločníka. Stiahnite si aplikáciu MyŠKODA s Paulom, interaktívnym asistentom, ktorý vám pomôže nielen pri sledovaní automobilu, ale aj pri každodenných záležitostiach.



#### Aplikácia ŠKODA CONNECT

Vychutnajte si úplnú kontrolu nad automobilom. Stiahnite si aplikáciu ŠKODA CONNECT a získajte prístup ku všetkým potrebným funkciám, kedykoľvek to budete potrebovať. Môže ísť o údaje o jazde, plánovanie trasy, ale aj o miesto, kde ste naposledy zaparkovali.

# ŠKODA KAROQ

## TECHNICKÉ ÚDAJE



**ŠKODA**  
SIMPLY CLEVER





# TECHNICKÉ ÚDAJE


TECHNICKÉ ÚDAJE – KAROG	1,0 TSI/85 kW (115 k) 6° MP	1,5 TSI/110 kW (150 k) 6° MP	1,5 TSI/110 kW (150 k) 7° AP	1,6 TDI/85 kW (115 k) 6° MP	1,6 TDI/85 kW (115 k) 7° AP	2,0 TDI/110 kW (150 k) 6° MP	2,0 TDI/110 kW (150 k) 7° AP 4x4	2,0 TDI/140 kW (190 k) 7° AP 4x4
<b>ROZMERY/HMOTNOSTI/OBJEMY</b>								
Dĺžka/šírka/výška (mm)	4 382/1 841/1 603	4 382/1 841/1 603	4 382/1 841/1 603	4 382/1 841/1 603	4 382/1 841/1 603	4 382/1 841/1 603	4 382/1 841/1 607	4 382/1 841/1 607
Rázvor (mm)	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	2 638	2 630	2 630
Rozchod kolies vpredú/vzadu (mm)	1 576/1 541	1 576/1 541	1 576/1 541	1 576/1 541	1 576/1 541	1 576/1 541	1 576/1 547	1 576/1 547
Stopový priemer otáčania (m)	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
Objem palivovej nádrže (l)	50	50	50	55 + 12 SCR	55 + 12 SCR	55 + 12 SCR	55 + 12 SCR	55 + 12 SCR
<b>OBJEM BATOŽINOVÉHO PRIESTORU</b>								
Štandardné sedadlá/sklopené zadné sedadlá (l)	521/1 630	521/1 630	521/1 630	521/1 630	521/1 630	521/1 630	521/1 630	521/1 630
VarioFlex/sklopené zadné sedadlá (l)	588/1 605	588/1 605	588/1 605	588/1 605	588/1 605	588/1 605	588/1 605	588/1 605
VarioFlex pri vybraných zadných sedadlách (l)	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810	1 810
<b>HMOTNOSŤ</b>								
Pohotovostná hmotnosť s vodičom (75 kg)*	1 344 – 1 553	1 380 – 1 609	1 395 – 1 581	1 455 – 1 633	1 470 – 1 652	1 468 – 1 697	1 591 – 1 820	1 602 – 1 831
Užitočná hmotnosť s vodičom (75 kg)*	375 – 584	399 – 628	403 – 632	375 – 553	375 – 557	383 – 612	472 – 674	446 – 674
Celková hmotnosť (kg)*	1 853	1 933	1 952	1 933	1 952	2 005	2 139 – 2 240	2 151 – 2 252
Hmotnosť nebrzdeného prívesu (kg)*	670	690	690	720	730	730	750	750
Hmotnosť brzdeného prívesu pri 12 % stúpaní (kg)*	1 200	1 500	1 500	1 500	1 500	1 800	2 100	2 100
<b>MOTORY</b>								
Druh	pohon predných kolies zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekaním paliva	pohon predných kolies zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekaním paliva	pohon predných kolies zážihový preplňovaný motor s priamym vstrekaním paliva	pohon predných kolies vznetový preplňovaný motor s priamym vstrekaním paliva	pohon predných kolies vznetový preplňovaný motor s priamym vstrekaním paliva	pohon predných kolies vznetový preplňovaný motor s priamym vstrekaním paliva	4x4 vznetový preplňovaný motor s priamym vstrekaním paliva	4x4 vznetový preplňovaný motor s priamym vstrekaním paliva
Zdvihový objem (cm <sup>3</sup> )/počet valcov	999/3	1 498/4	1 498/4	1 598/4	1 598/4	1 968/4	1 968/4	1 968/4
Max. výkon (kW pri 1/min.)	85 pri 5 000 – 5 500	110 pri 5 000 – 6 000	110 pri 5 000 – 6 000	85 pri 3 250 – 4 000	85 pri 3 250 – 4 000	110 pri 3 500 – 4 000	110 pri 3 500 – 4 000	140 pri 3 500 – 4 000
Max. krútiaci moment (Nm pri 1/min.)	200 pri 2 000 – 3 500	250 pri 1 500 – 3 500	250 pri 1 500 – 3 500	250 pri 1 750 – 3 200	250 pri 1 750 – 3 200	340 pri 1 750 – 3 000	340 pri 1 750 – 3 000	400 pri 1 900 – 3 300
<b>POHÁŇACIA SÚSTAVA</b>								
Spojka	hydraulicky ovládaná jednokotúčová	hydraulicky ovládaná jednokotúčová	dve súosové spojky elektrohydraulicky ovládané automatická 7-stupňová DSG	hydraulicky ovládaná jednokotúčová	dve súosové spojky elektrohydraulicky ovládané automatická 7-stupňová DSG	hydraulicky ovládaná jednokotúčová	dve súosové spojky elektrohydraulicky ovládané automatická 7-stupňová DSG	dve súosové spojky elektrohydraulicky ovládané automatická 7-stupňová DSG
Prevodovka	mechanická 6-stupňová	mechanická 6-stupňová	mechanická 6-stupňová	mechanická 6-stupňová	mechanická 6-stupňová	mechanická 6-stupňová	mechanická 6-stupňová	mechanická 6-stupňová
<b>VÝKONY AUTOMOBILU</b>								
Zrýchlenie z 0 na 100 km/h (s)	10,6	8,9	9,0	11,0	11,2	9,0	9,2	7,4
Maximálna rýchlosť (km/h)	190	205	205	188	188	206	199	214
<b>SPOTREBA PALIVA CYKLUS – EÚ (l/100 km)</b>								
Nízka (l/100 km)	7,3 – 8,1	7,6 – 8,4	7,8 – 8,7	5,6 – 6,4	6,1 – 6,9	6,4 – 7,2	7,7 – 8,5	7,6 – 8,2
Stredná (l/100 km)	5,5 – 6,7	5,6 – 7,0	5,6 – 6,9	4,8 – 5,6	5,2 – 6,0	5,0 – 5,8	5,9 – 6,8	6,0 – 6,9
Vysoká (l/100 km)	4,9 – 6,2	4,8 – 6,3	4,8 – 6,1	4,3 – 5,2	4,6 – 5,6	4,3 – 5,2	5,1 – 6,1	5,1 – 6,2
Mimoriadne vysoká (l/100 km)	6,1 – 7,7	5,6 – 7,6	5,6 – 7,4	5,4 – 6,6	5,7 – 6,8	5,2 – 6,5	6,0 – 7,5	6,0 – 7,5
Kombinovaná (l/100 km)	5,8 – 7,1	5,6 – 7,2	5,6 – 7,1	5,0 – 6,0	5,3 – 6,3	5,0 – 6,0	5,9 – 7,1	5,9 – 7,1
Emisie CO <sub>2</sub> (g/km)	131 – 161	128 – 164	128 – 161	130 – 156	139 – 165	132 – 159	155 – 185	155 – 185
Palivo	benzín, RON min. 95	benzín, RON min. 95	benzín, RON min. 95	nafta, CN min. 51	nafta, CN min. 51	nafta, CN min. 51	nafta, CN min. 51	nafta, CN min. 51

ĎALŠIE ÚDAJE			
<b>KAROSÉRIA</b>		<b>PODVOZOK</b>	
Druh	5-miestna, 5-dverová s 2 oddelenými časťami	Predná náprava	zavesenie McPherson so spodnými trojuholníkovými ramenami a priečnym skrtným stabilizátorom
Svetlá výška (mm)	172, pre verziu 4x4 176 (166 s adapt. podvozkom)	Zadná náprava	kľuková náprava s vlečnými ramenami (4x2), viacprvkové zavesenie s pozdĺžnymi a priečnymi ramenami, s priečnym skrtným stabilizátorom (4x4) so skrtným stabilizátorom
Svetlá výška s paketom na zlé cesty (mm)	166, pre verziu 4x4 170	Brzdová sústava	hydraulická dvojkruhová diagonálne prepojená brzdová sústava s podtlakovým posilňovačom DualRate
Súčiniteľ odporu vzduchu C <sub>x</sub>	0,337 – 0,362 v závislosti od motorizácie	- predné brzdy	kotúčové brzdy s vnútorným chladením jednopiestovým plávajúcim strmeňom
<b>VNÚTORNÉ ROZMERY</b>		- zadné brzdy	kotúčové brzdy
Šírka priestoru vpredú/vzadu (mm)	1 430/1 377	Riadenie	hrebeňové priamočinné s elektromechanickým posilňovačom
Efektívna výška na hlavu vpredú/vzadu (mm)	1 020/1 020 (993 VARIOFLEX)	Kolesá	6J x 16"
		Pneumatiky	215/60 R16

## ZÁKLADNÁ VERZIA



## VARIOFLEX VERZIA



Zobrazené technické nákresy platia pre benzínové motorizácie a pre motorizáciu 1,6 TDI

\* V závislosti od výbavy vozidla