

Enyaq

Technické údaje	Enyaq 60	Enyaq 85	Enyaq 85x	Enyaq RS
Motor				
Motor	synchronní elektromotor s permanentními magnety		zadní – synchronní elektromotor s permanentními magnety / přední – asynchronní elektromotor	
Maximální výkon [kW]	140*	210*	220*	250*
Kapacita baterie celková (využitelná) [kWh]	61 (58)	82 (77)		
Typ baterie	LFP (vysokonapěťová)	NMC (vysokonapěťová)		
Pohon				
Pohon	pohon zadních kol		pohon všech kol	
Podvozek				
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem			
Zadní náprava	víceprvkové zavěšení s pěti příčnými rameny a zkrutným stabilizátorem			
Odpružení	vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin			
Brzdy	kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s elektromechanickým posilovačem			
Brzdy vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a dvoupístovými plovoucími třmeny		
Brzdy vzadu	bubnové			
Parkovací brzda	elektromechanická na zadní kola			
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem			progresivní s elektromechanickým posilovačem
Karoserie				
Karoserie	pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová			
Součinitel odporu vzduchu c _x	0,247–0,271	0,246–0,270		0,251–0,262
Vnější rozměry				
Délka [mm]	4658			4660
Šířka [mm]	1879			
Výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	1622	1620		1607
Rozvor (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	2766		2769	
Světlná výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	183	181		167
Výška nákladové hrany (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	706	703		690
Rozchod kol vpředu [mm]	1587			1589
Rozchod kol vzadu [mm]	1561			1568

Enyaq

Technické údaje		Enyaq 60	Enyaq 85	Enyaq 85x	Enyaq RS
Vnitřní rozměry					
Šířka v loktech na předních sedadlech	[mm]		1506		
Šířka v loktech na zadních sedadlech	[mm]		1488		
Efektivní prostor pro hlavu vpředu	[mm]		1056		
Efektivní prostor pro hlavu vzadu	[mm]		990		
Objem zavazadlového prostoru	[l]		585		
Objem zavazadlového prostoru – při sklopených opěradlech zadních sedadel	[l]		1710		
Hmotnosti					
Pohotovostní hmotnost – s řidičem 75 kg	[kg]	2064–2200	2150–2288	2218–2356	2237–2373
Užitečné zatížení – s řidičem 75 kg	[kg]	475–611	437–575	469–607	452–588
Celková hmotnost	[kg]	2600	2650	2750	2750
Maximální zatížení střechy	[kg]		75		
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného	[kg]		750		
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 12 %	[kg]	1000	2000		2200
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 8 %	[kg]	1200	2000		2200
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	[kg]		88		
Provozní vlastnosti					
Maximální rychlost	[km/h]	160		180	
Zrychlení 0–100 km/h	[s]	8,6	6,6	6,3	5,4
Spotřeba	[kWh/100 km]	15,0-16,0	15,1-16,3	15,3-16,5	15,9-17,6
Emise CO ₂	[g/km]		0		
Dojezd (WLTP)	[km]	428-456	547-584	547-584	513-565
AC nabíjení (0–100 %) – výkon/čas (podle typu kabelu)		11 kW/6 h 30 min		11 kW/8 h 30 min	
DC nabíjení (10–80 %) – výkon/čas		105 kW/26 min		165 kW/29 min	
Vnější průměr zatáčení – stopový	[m]		9,3		10,8

Technické specifikace neplatí pro vozy Sportline. Specifikace se také mohou lišit v závislosti na verzi baterie a konfiguraci vozu.

* Maximální elektrický výkon byl zjištěn v souladu s globální technickou normou OSN (UN-GTR.21). Maximální jízdní výkon je dostupný při co nejvyšším stavu nabití a v optimálním rozsahu provozních teplot vysokonapěťového akumulátoru. Množství dostupného jízdního výkonu pro danou jízdní situaci závisí na proměnných, jako je zejména stav nabití, teplota nebo stáří vysokonapěťového akumulátoru.

Enyaq

