



PRENOSNÁ NABÍJAČKA iV – CHYTRÝ NABÍJACÍ KÁBEL

Prenosná nabíjačka iV je mobilným riešením pre AC nabíjanie. Umožňuje maximálnu flexibilitu pre všetky druhy AC nabíjania. Kábel je vybavený konektormi na pripojenie do 230 V a 400 V zásuvky.

Verzia	60	80	80x*
2,3 kW AC nabíjanie	•	•	•
7,2 kW AC nabíjanie	•	•	•
11 kW AC nabíjanie	•	•	•
50 kW DC nabíjanie	•	•	•
120 kW DC nabíjanie	•	•	•
125 kW DC nabíjanie	—	•	•

• dostupné — nedostupné

* s pohonom všetkých kolies

Nabíjací výkon	Podmienky nabíjanie
2,3 kW	Bežná domáca zásuvka (AC) Nabíjací kábel Mode 2 s riadiacou elektronikou
7,2–11 kW	400 V zásuvka CEE / verejná dobíjacia stanica (AC) Wallbox / Prenosná nabíjačka iV / Nabíjací kábel Mode 3
50–125 kW	Verejná rýchlodobíjacia stanica (DC) Nabíjací kábel Mode 4 (je súčasťou rýchlodobíjacej stanice)