



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV

Technické údaje		60	80	80x
Motor				
Motor		synchronní elektromotor s permanentními magnety		zadní – synchronní elektromotor s permanentními magnety / přední – asynchronní elektromotor
Maximální výkon	[kW]	132**	150**	195***
Maximální točivý moment	[Nm]	310		425
Kapacita baterie celková (využitelná)	[kWh]	62 (58)	82 (77)	82 (77)
Typ baterie		Li-Ion (vysokonapěťová)		
Pohon				
Pohon		pohon zadních kol		pohon všech kol
Převodovka		jednostupňová		dvě jednostupňové
Stálý převod		4,389		zadní – 3,900 / přední – 2,760
Podvozek				
Přední náprava		zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem		
Zadní náprava		víceprvkové zavěšení s pěti příčnými rameny a zkrutným stabilizátorem		
Odpružení		vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin		
Brzdy		kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s elektromechanickým posilovačem		
Brzdy vpředu		kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a dvoupístovými plovoucími třmeny	
Brzdy vzadu		bubnové		
Parkovací brzda		elektromechanická na zadní kola		
Řízení		hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem		
Karoserie				
Karoserie		pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová		
Součinitel odporu vzduchu c _x		0,234–0,263	0,240–0,271	



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV

Technické údaje		60	80	80x
Vnější rozměry				
Délka	[mm]	4653		
Šířka	[mm]	1879		
Výška (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	1621	1622	
Rozvor (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	2764	2765	
Světlná výška (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	186	187	
Výška nákladové hrany (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	705	704	
Rozchod kol vpředu	[mm]	1587		
Rozchod kol vzadu	[mm]	1565		
Vnitřní rozměry				
Šířka v loktech na předních sedadlech	[mm]	1506		
Šířka v loktech na zadních sedadlech	[mm]	1488		
Efektivní prostor pro hlavu vpředu	[mm]	1095		
Efektivní prostor pro hlavu vzadu	[mm]	990		
Objem zavazadlového prostoru	[l]	570		
Objem zavazadlového prostoru – při sklopených opěradlech zadních sedadel	[l]	1610		
Hmotnosti				
Pohotovostní hmotnost – s řidičem*	[kg]	2002–2153	2149–2289	2202–2363
Užitečné zatížení – s řidičem*	[kg]	432–583	428–568	462–623
Celková hmotnost	[kg]	2510	2642	2750
Maximální zatížení střechy	[kg]	75		
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného	[kg]	750		
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 12 %	[kg]	1000	1200	
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 8 %	[kg]	1200	1400	
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	[kg]	75		



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV

Technické údaje	60	80	80x
Provozní vlastnosti			
Maximální rychlost [km/h]	160		
Zrychlení 0–100 km/h [s]	8,8	8,8	7,0
Spotřeba – kombinovaná (WLTP) [kWh/100 km]	15,5–16,7	15,7–17,1	16,6–18,0
Emise CO ₂ [g/km]	0		
Dojezd (WLTP) [km]	416	544	520
AC nabíjení (0–100 %) – výkon/čas (podle typu kabelu)	11 kW/6 h 15 min	11 kW/7 h 30 min	11 kW/7 h 30 min
DC nabíjení (10–80 %) – výkon/čas	120 kW/35 min	135 kW/29 min	135 kW/36 min
Vnější průměr zatáčení – stopový [m]	9,3		10,8

* Hmotnost řidiče 75 kg.

** Dostupnost maximálního elektrického výkonu může být omezena. Výkon dostupný v jednotlivých jízdních situacích závisí na různých faktorech, jako je okolní teplota, stav nabití, teplota a kondice vysokonapěťové baterie či její fyzický věk.

*** Maximální elektrický výkon 195 kW: Maximální výkon stanovený v souladu s UN-GTR.21, který je přístupný po dobu až 30 sekund. Dostupný výkon pro danou jízdní situaci závisí na proměnných, jako je venkovní teplota, úroveň teploty, stav nabití a stav nebo fyzické stárnutí vysokonapěťové baterie. Maximální výkon je k dispozici, když je maximální teplota vysokonapěťové baterie mezi 23-50 °C a její úroveň nabití je > 88 %. Odchyly, zejména od výše uvedených parametrů, mohou vést ke snížení výkonu až k nedostupnosti maximálního výstupního výkonu.

Teplotu baterie lze do určité míry ovlivnit pomocí funkce nezávislé klimatizace a úroveň nabití vozidla může být např. upravena přímo ve vozidle. Aktuálně dostupný výkon se zobrazuje na indikátoru výkonu vozidla. Pro zachování nejlepší využitelné kapacity vysokonapěťové baterie se při každodenním používání doporučuje nastavit cílovou úroveň nabití baterie na 80 % (lze ji před dlouhou cestou změnit např. na 100 %).

ŠKODA ENYAQ COUPÉ iV



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

