

Enyaq Coupé

Technické údaje	Enyaq Coupé 60	Enyaq Coupé 85	Enyaq Coupé 85x	Enyaq Coupé RS
Motor				
Motor	synchronní elektromotor s permanentními magnety		zadní – synchronní elektromotor s permanentními magnety / přední – asynchronní elektromotor	
Maximální výkon [kW]	140*	210*	220*	250*
Kapacita baterie celková (využitelná) [kWh]	61 (58)	82 (77)		
Typ baterie	LFP (vysokonapěťová)	NMC (vysokonapěťová)		
Pohon				
Pohon	pohon zadních kol		pohon všech kol	
Podvozek				
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem			
Zadní náprava	víceprvkové zavěšení s pěti příčnými rameny a zkrutným stabilizátorem			
Odpružení	vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin			
Brzdy	kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s elektromechanickým posilovačem			
Brzdy vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a dvoupístovými plovoucími třmeny		
Brzdy vzadu	bubnové			
Parkovací brzda	elektromechanická na zadní kola			
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem			progresivní s elektromechanickým posilovačem
Karoserie				
Karoserie	pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová			
Součinitel odporu vzduchu c _x	0,231–0,258	0,229–0,256		0,238–0,252
Vnější rozměry				
Délka [mm]	4658			4660
Šířka [mm]	1879			
Výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	1623	1621		1608
Rozvor (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	2766		2769	
Světlná výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	183	181		167
Výška nákladové hrany (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	795	792		779
Rozchod kol vpředu [mm]	1587			1589
Rozchod kol vzadu [mm]	1561			1568

Enyaq Coupé

Technické údaje	Enyaq Coupé 60	Enyaq Coupé 85	Enyaq Coupé 85x	Enyaq Coupé RS
Vnitřní rozměry				
Šířka v loktech na předních sedadlech [mm]		1506		
Šířka v loktech na zadních sedadlech [mm]		1488		
Efektivní prostor pro hlavu vpředu [mm]		1095		
Efektivní prostor pro hlavu vzadu [mm]		990		
Objem zavazadlového prostoru [l]		570		
Objem zavazadlového prostoru – při sklopených opěradlech zadních sedadel [l]		1610		
Hmotnosti				
Pohotovostní hmotnost – s řidičem 75 kg [kg]	2070–2179	2155–2267	2223–2335	2243–2353
Užitečné zatížení – s řidičem 75 kg [kg]	496–605	458–570	490–602	472–582
Celková hmotnost [kg]	2600	2650	2750	2750
Maximální zatížení střechy [kg]		75		
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného [kg]		750		
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 12 % [kg]	1000	2000		2200
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 8 % [kg]	1200	2000		2200
Maximální svislé zatížení tažného zařízení [kg]		88		
Provozní vlastnosti				
Maximální rychlost [km/h]	160	180		
Zrychlení 0–100 km/h [s]	8,6	6,6	6,3	5,4
Spotřeba [kWh/100 km]	14,7-15,6	14,8-15,8	15,0-16,0	15,6-17,1
Emise CO ₂ [g/km]		0		
Dojezd (WLTP) [km]	439-463	561-593	561-593	528-572
AC nabíjení (0–100 %) – výkon/čas (podle typu kabelu)	11 kW/6 h 30 min	11 kW/8 h 30 min		
DC nabíjení (10–80 %) – výkon/čas	105 kW/26 min	165 kW/29 min		
Vnější průměr zatáčení – stopový [m]		9,3		10,8

Technické specifikace neplatí pro vozy Sportline. Specifikace se také mohou lišit v závislosti na verzi baterie a konfiguraci vozu.

* Maximální elektrický výkon byl zjištěn v souladu s globální technickou normou OSN (UN-GTR.21). Maximální jízdní výkon je dostupný při co nejvyšším stavu nabití a v optimálním rozsahu provozních teplot vysokonapěťového akumulátoru. Množství dostupného jízdního výkonu pro danou jízdní situaci závisí na proměnných, jako je zejména stav nabití, teplota nebo stáří vysokonapěťového akumulátoru.

Enyaq Coupé

