



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA ENYAQ RS iV

Technické údaje	80x RS iV
Motor	
Motor	zadní – synchronní elektromotor s permanentními magnety / přední – asynchronní elektromotor
Maximální výkon [kW]	220**
Maximální točivý moment [Nm]	460
Kapacita baterie celková (využitelná) [kWh]	82 (77)
Typ baterie	Li-Ion (vysokonapěťová)
Pohon	
Pohon	pohon všech kol
Převodovka	dvě jednostupňové
Stálý převod	zadní – 3,900 / přední – 2,760
Podvozek	
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem
Zadní náprava	víceprvkové zavěšení s pěti příčnými rameny a zkrutným stabilizátorem
Odpružení	vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin
Brzdy	kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s elektromechanickým posilovačem
Brzdy vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a dvoupístovými plovoucími třmeny
Brzdy vzadu	bubnové
Parkovací brzda	elektromechanická na zadní kola
Řízení	progresivní s elektromechanickým posilovačem
Karoserie	
Karoserie	pětidveřová, pětimístná, dvoupřstorová
Součinitel odporu vzduchu c_x	0,265–0,277



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA ENYAQ RS iV

Technické údaje		80x RS iV
Vnější rozměry		
Délka	[mm]	4653
Šířka	[mm]	1879
Výška (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	1605
Rozvor (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	2768
Světlá výška (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	173
Výška nákladové hrany (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	688
Rozchod kol vpředu	[mm]	1589
Rozchod kol vzadu	[mm]	1573
Vnitřní rozměry		
Šířka v loktech na předních sedadlech	[mm]	1506
Šířka v loktech na zadních sedadlech	[mm]	1488
Efektivní prostor pro hlavu vpředu	[mm]	1056
Efektivní prostor pro hlavu vzadu	[mm]	990
Objem zavazadlového prostoru	[l]	585
Objem zavazadlového prostoru – při sklopených opěradlech zadních sedadel	[l]	1710
Hmotnosti		
Pohotovostní hmotnost – s řidičem*	[kg]	2258–2394
Užitečné zatížení – s řidičem*	[kg]	431–567
Celková hmotnost	[kg]	2750
Maximální zatížení střechy	[kg]	75
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného	[kg]	750
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 12 %	[kg]	1200
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 8 %	[kg]	1400
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	[kg]	75



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

ŠKODA ENYAQ RS iV

Technické údaje		80x RS iV
Provozní vlastnosti		
Maximální rychlost	[km/h]	180
Zrychlení 0–100 km/h	[s]	6,5
Spotřeba – kombinovaná (WLTP)	[kWh/100 km]	16,9–17,8
Emise CO ₂	[g/km]	0
Dojezd (WLTP)	[km]	517
AC nabíjení (0–100 %) – výkon/čas (podle typu kabelu)		11 kW/7 h 30 min
DC nabíjení (10–80 %) – výkon/čas		135 kW/36 min
Vnější průměr zatáčení – stopový	[m]	10,8

* Hmotnost řidiče 75 kg.

** Maximální elektrický výkon 220 kW: Maximální výkon stanovený v souladu s UN-GTR.21, který je přístupný po dobu až 30 sekund. Dostupný výkon pro danou jízdní situaci závisí na proměnných, jako je venkovní teplota, úroveň teploty, stav nabití a stav nebo fyzické stárnutí vysokonapěťové baterie. Maximální výkon je k dispozici, když je maximální teplota vysokonapěťové baterie mezi 23-50 °C a její úroveň nabití je > 88 %. Odchyly, zejména od výše uvedených parametrů, mohou vést ke snížení výkonu až k nedostupnosti maximálního výstupního výkonu.

Teplotu baterie lze do určité míry ovlivnit pomocí funkce nezávislé klimatizace a úroveň nabití vozidla může být např. upravena přímo ve vozidle. Aktuálně dostupný výkon se zobrazuje na indikátoru výkonu vozidla. Pro zachování nejlepší využitelné kapacity vysokonapěťové baterie se při každodenním používání doporučuje nastavit cílovou úroveň nabití baterie na 80 % (lze ji před dlouhou cestou změnit např. na 100 %).

ŠKODA ENYAQ RS iV



ŠKODA
SIMPLY CLEVER

