

Elroq

Technické údaje	Elroq 60	Elroq 85	Elroq 85x	Elroq RS
Motor				
Motor	synchronní elektromotor s permanentními magnety		zadní – synchronní elektromotor s permanentními magnety / přední – asynchronní elektromotor	
Maximální výkon [kW]	140*	210*	220*	250*
Kapacita baterie celková (využitelná) [kWh]	61 (58)	82 (77)		
Typ baterie	LFP (vysokonapěťová)	NMC (vysokonapěťová)		
Pohon				
Pohon	pohon zadních kol		pohon všech kol	
Podvozek				
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem			
Zadní náprava	víceprvkové zavěšení s pěti příčnými rameny a zkrutným stabilizátorem			
Odpružení	vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin			
Brzdy	kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s elektromechanickým posilovačem			
Brzdy vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a dvoupístovými plovoucími třmeny		
Brzdy vzadu	bubnové			
Parkovací brzda	elektromechanická na zadní kola			
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem			progresivní s elektromechanickým posilovačem
Karoserie				
Karoserie	pětidveřová, pětimístná, dvouprostorová			
Součinitel odporu vzduchu c _x	0,265–0,281	0,261–0,277	0,261–0,277	0,263–0,276
Vnější rozměry				
Délka [mm]	4488			
Šířka [mm]	1884			
Výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	1625	1620		1608
Rozvor (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	2765	2766		2769
Světlná výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	186	182		170
Výška nákladové hrany (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	702	696		684
Rozchod kol vpředu [mm]	1587			1589
Rozchod kol vzadu [mm]	1562	1561		1569

Elroq

Technické údaje		Elroq 60	Elroq 85	Elroq 85x	Elroq RS
Vnitřní rozměry					
Šířka v loktech na předních sedadlech	[mm]			1506	
Šířka v loktech na zadních sedadlech	[mm]			1488	
Efektivní prostor pro hlavu vpředu	[mm]			1056	
Efektivní prostor pro hlavu vzadu	[mm]			990	
Objem zavazadlového prostoru	[l]			470	
Objem zavazadlového prostoru – při sklopených opěradlech zadních sedadel	[l]			1580	
Hmotnosti					
Pohotovostní hmotnost – s řidičem 75 kg	[kg]	2032–2165	2131–2254	2198–2321	2218–2323
Užitečné zatížení – s řidičem 75 kg	[kg]	495–628	471–594	473–596	489–594
Celková hmotnost	[kg]	2585	2650	2719	2737
Maximální zatížení střechy	[kg]			75	
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného	[kg]			750	
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 12 %	[kg]	1000		1800	
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 8 %	[kg]	1200		1800	
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	[kg]			75	
Provozní vlastnosti					
Maximální rychlost	[km/h]	160		180	
Zrychlení 0–100 km/h	[s]	8,5	6,6	6,2	5,4
Spotřeba	[kWh/100 km]	15,1-16,8	15,3-17,1	15,5-17,2	16,2-17,5
Emise CO ₂	[g/km]			0	
Dojezd (WLTP)	[km]	408-453	524-577	524-577	516-554
AC nabíjení (0–100 %) – výkon/čas (podle typu kabelu)		11 kW/6 h 30 min		11 kW/8 h 30 min	
DC nabíjení (10–80 %) – výkon/čas		105 kW/26 min		165 kW/29 min	
Vnější průměr zatáčení – stopový	[m]		9,3		10,8

Technické specifikace neplatí pro vozy Sportline. Specifikace se také mohou lišit v závislosti na verzi baterie a konfiguraci vozu.

* Maximální elektrický výkon byl zjištěn v souladu s globální technickou normou OSN (UN-GTR.21). Maximální jízdní výkon je dostupný při co nejvyšším stavu nabití a v optimálním rozsahu provozních teplot vysokonapěťového akumulátoru. Množství dostupného jízdního výkonu pro danou jízdní situaci závisí na proměnných, jako je zejména stav nabití, teplota nebo stáří vysokonapěťového akumulátoru.

Elroq

