

Technické údaje	Elroq 50	Elroq 60	Elroq 85	Elroq RS
Motor				
Motor	synchronní elektromotor s permanentními magnety			zadní – synchronní elektromotor s permanentními magnety / přední – asynchronní elektromotor
Maximální výkon [kW]	125*	150*	210*	250*
Kapacita baterie celková (využitelná) [kWh]	55 (52)	63 (59)	82 (77)	84 (79)
Typ baterie	Li-Ion (vysokonapěťová)			
Pohon				
Pohon	pohon zadních kol			pohon všech kol
Převodovka	jednostupňová			dvě jednostupňové
Stálý převod	4,389		3,895	zadní – 3,895 / přední – 3,783
Podvozek				
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem			
Zadní náprava	víceprvkové zavěšení s pěti příčnými rameny a zkrutným stabilizátorem			
Odpružení	vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin			
Brzdy	kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s elektromechanickým posilovačem			
Brzdy vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny		kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a dvoupístovými plovoucími třmeny	
Brzdy vzadu	bubnové			
Parkovací brzda	elektromechanická na zadní kola			
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem			progresivní s elektromechanickým posilovačem
Karoserie				
Karoserie	pětidveřová, pětimístná, dvoupřestorová			
Součinitel odporu vzduchu c _x	0,264–0,277		0,261–0,277	0,267–0,276

Technické údaje		Elroq 50	Elroq 60	Elroq 85	Elroq RS
Vnější rozměry					
Délka	[mm]	4488			
Šířka	[mm]	1884			
Výška (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	1625			1608
Rozvor (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	2765			2769
Světlná výška (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	186			170
Výška nákladové hrany (při pohotovostní hmotnosti)	[mm]	702			684
Rozchod kol vpředu	[mm]	1587			1589
Rozchod kol vzadu	[mm]	1562			1569
Vnitřní rozměry					
Šířka v loktech na předních sedadlech	[mm]	1506			
Šířka v loktech na zadních sedadlech	[mm]	1488			
Efektivní prostor pro hlavu vpředu	[mm]	1056			
Efektivní prostor pro hlavu vzadu	[mm]	990			
Objem zavazadlového prostoru	[l]	470			
Objem zavazadlového prostoru – při sklopených opěradlech zadních sedadel	[l]	1580			
Hmotnosti					
Pohotovostní hmotnost – s řidičem 75 kg	[kg]	1949–2089	1978–2115	2119–2256	2229–2342
Užitečné zatížení – s řidičem 75 kg	[kg]	413–553	417–554	469–606	469–582
Celková hmotnost	[kg]	2427	2457	2650	2736
Maximální zatížení střechy	[kg]	75			
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného	[kg]	750			
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 12 %	[kg]	1000			1200
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 8 %	[kg]	1200			1400
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	[kg]	75			

Technické údaje	Elroq 50	Elroq 60	Elroq 85	Elroq RS
Provozní vlastnosti				
Maximální rychlost [km/h]	160	160	180	180
Zrychlení 0–100 km/h [s]	9,0	8,0	6,6	5,4
Spotřeba – kombinovaná (WLTP) [kWh/100 km]	15,7	15,7	15,2	16,2
Emise CO ₂ [g/km]	0			
Dojezd (WLTP) [km]	377	430	574**	549
AC nabíjení (0–100 %) – výkon/čas (podle typu kabelu)	11 kW/5 h 30 min	11 kW/6 h 30 min	11 kW/8 h 00 min	11 kW/8 h 30 min
DC nabíjení (10–80 %) – výkon/čas	145 kW/25 min	165 kW/24 min	135 kW/28 min**	185 kW/26 min
Vnější průměr zatáčení – stopový [m]	9,3			10,8

Technické specifikace neplatí pro vozy Sportline. Specifikace se také mohou lišit v závislosti na verzi baterie a konfiguraci vozu.

* Maximální elektrický výkon byl zjištěn v souladu s globální technickou normou OSN (UN-GTR.21). Maximální jízdní výkon je dostupný při co nejvyšším stavu nabití a v optimálním rozsahu provozních teplot vysokonapěťového akumulátoru. Množství dostupného jízdního výkonu pro danou jízdní situaci závisí na proměnných, jako je zejména stav nabití, teplota nebo stáří vysokonapěťového akumulátoru.

** Hodnoty platné pro vozy vyrobené od června 2025.

