

Technické údaje	Epiq 35**	Epiq 40**	Epiq 55
Motor			
Motor	synchronní elektromotor s permanentními magnety		
Maximální výkon [kW]	85*	99*	155*
Kapacita baterie celková (využitelná) [kWh]	38,5 (37)		55 (52)
Typ baterie	LFP (vysokonapěťová)		NMC (vysokonapěťová)
Pohon			
Pohon	pohon předních kol		
Podvozek			
Přední náprava	zavěšení MacPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a příčným zkrutným stabilizátorem		
Zadní náprava	kliková s vlečenými rameny		
Odpružení	vinutými pružinami s teleskopickými tlumiči, vzadu s tlumiči vně pružin		
Brzdy	kapalinové dvouokruhové, diagonálně propojené s elektromechanickým posilovačem		
Brzdy vpředu	kotoučové, s kotouči s vnitřním chlazením a jednopístovými plovoucími třmeny		
Brzdy vzadu	kotoučové		
Parkovací brzda	elektromechanická na zadní kola		
Řízení	hřebenové přímočinné s elektromechanickým posilovačem		
Karoserie			
Karoserie	pětidveřová, pětimístná, dvoupřestorová		
Součinitel odporu vzduchu c_x	0,275–0,283		
Vnější rozměry			
Délka [mm]	4171		
Šířka [mm]	1798		
Výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	1581		
Rozvor (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	2601		
Světlná výška (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	157		
Výška nákladové hrany (při pohotovostní hmotnosti) [mm]	699		
Rozchod kol vpředu [mm]	1535		
Rozchod kol vzadu [mm]	1538		

Technické údaje		Epiq 35**		Epiq 40**		Epiq 55	
Vnitřní rozměry							
Šířka v loktech na předních sedadlech	[mm]	1439					
Šířka v loktech na zadních sedadlech	[mm]	1409					
Efektivní prostor pro hlavu vpředu	[mm]	1044					
Efektivní prostor pro hlavu vzadu	[mm]	973					
Objem zavazadlového prostoru	[l]	475					
Objem zavazadlového prostoru – při sklopených opěradlech zadních sedadel	[l]	1345					
Hmotnosti							
Pohotovostní hmotnost – s řidičem 75 kg	[kg]	1542		1542		1618–1712	
Užitečné zatížení – s řidičem 75 kg	[kg]	488		506		443–537	
Celková hmotnost	[kg]	2030		2050		2080	
Maximální zatížení střechy	[kg]	75					
Maximální hmotnost přípojného vozidla nebrzděného	[kg]	750					
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 12 %	[kg]	750				1200	
Maximální hmotnost přípojného vozidla brzděného – stoupání 8 %	[kg]	750				1200	
Maximální svislé zatížení tažného zařízení	[kg]	75					
Provozní vlastnosti							
Maximální rychlost	[km/h]	160					
Zrychlení 0–100 km/h	[s]	11,0		9,8		7,1	
Spotřeba – kombinovaná (WLTP)	[kWh/100 km]	13,0		13,0		13,7	
Emise CO ₂	[g/km]	0					
Dojezd (WLTP)	[km]	310		310		441	
AC nabíjení (0–100 %) – výkon/čas (podle typu kabelu)		11 kW/4 h		11 kW/4 h		11 kW/5 h 30 min	
DC nabíjení (10–80 %) – výkon/čas		50 kW/33 min		90 kW/23 min		105 kW/24 min	
Vnější průměr zatáčení – stopový	[m]	10,15					

Specifikace se také mohou lišit v závislosti na verzi baterie a konfiguraci vozu.

* Maximální elektrický výkon byl zjištěn v souladu s globální technickou normou OSN (UN-GTR.21). Maximální jízdní výkon je dostupný při co nejvyšším stavu nabití a v optimálním rozsahu provozních teplot vysokonapěťového akumulátoru. Množství dostupného jízdního výkonu pro danou jízdní situaci závisí na proměnných, jako je zejména stav nabití, teplota nebo stáří vysokonapěťového akumulátoru.

** Hodnoty jsou předběžné.

Epiq

SKODA

